

# Norfolk

## Kamin-Schnell-Bausatz optional mit Speicherstein



Norfolk  
Granit Schwarz  
Fenstereck  
Rechts



Norfolk  
Syenit  
Fenstereck  
Links

### Erhältlich in den Ausführungen (optional mit Speicherstein!)

Granit Schwarz, Fenstereck rechts oder links

Granit Syenit, Fenstereck rechts oder links

Sandstein, Fenstereck rechts oder links

<p><b>Serienmäßiger Lieferumfang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Schnell-Bausatz in Wandausführung</li> <li>✓ 2-flügelige Kamintüre mit Verkleidung in Granit Syenit, Sockel &amp; Abdeckhaube weiß</li> <li>✓ Primärluft, Sekundärluft</li> <li>✓ Aschekasten</li> <li>✓ 24 Stunden-Nonstop-Betrieb</li> <li>✓ Scheibenspülung</li> </ul> <p>Gewicht ca. 287 kg (ohne Speicherstein) Anschlussstutzen bitte separat bestellen!</p>	<p><b>Marke ABX</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Langjähriges Unternehmen</li> <li>✓ Innovation &amp; Ästhetik vereint</li> <li>✓ Geprüfte Qualität</li> <li>✓ Umfangreiches Service</li> </ul>	<p><b>Brennstoff</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Holz</li> <li>✓ Holzbriketts</li> <li>✓ Braunkohlebriketts</li> </ul> <p>Holzlänge max. 55 cm</p>
<p><b>Prüfungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ö-Norm § 15a B-VG</li> <li>✓ 2. Stufe BImSchV</li> <li>✓ EN 13240</li> </ul>		

<b>Nennwärmeleistung</b>	<b>kW</b>	<b>6,5</b>
Regulierbare Leistung	kW	3,5 – 8,5
Höhe x Breite x Tiefe	mm	1588 x 928 x 622
Anschlussmöglichkeit		Oben/Hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		Hinten
Ø Rohranschluss / Luftst. in mm		150 / 100
Wirkungsgrad	%	81
Raumheizvermögen bis	m <sup>3</sup>	70 – 170

### Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384:

Abgasmassenstrom	g/s	9
Abgastemperatur	°C	181
Erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12
Sicherheitsabstände:	seitlich	800
hinten / vorne	mm	5 / 800

Technische Änderungen & Druckfehler vorbehalten. Alle Angaben lt. Hersteller. Steine sind ein Naturprodukt, Farbunterschiede, Trübungen, Adern & Schatten sind wesentliche Merkmale, die jeden Stein zum Solitär machen. Bei Ofenkacheln ist folgendes zulässig: Farbabweichungen innerhalb des Gesamtbildes, Haarrisse, Glasurwolken, geringe Maßabweichungen.