

# Puris Kamin-Schnell-Bausatz



Puris Granit  
schwarz



Puris  
Edelstahl



Vermiculite  
Feuerraum-  
auskleidung



Regelung  
Verbrennung  
s-Prozess

## Erhältlich in den Ausführungen

Bestellnummer

Granit Schwarz, Mineralputz weiß

55 59 01

Edelstahl, Mineralputz weiß

55 59 29

### Serienmäßiger Lieferumfang

- ✓ Schnell-Bausatz in Wandausführung
  - ✓ Sockel und Abdeckhaube in Mineralputz
  - ✓ Fensterumrandung in Granit oder Edelstahl
  - ✓ Außenumrandung in Granit Schwarz
  - ✓ Primärluft, Sekundärluft
  - ✓ Aschefach
  - ✓ 24 Stunden-Nonstop-Betrieb
  - ✓ Scheibenspülung
- Gewicht ca. 180 kg

### Marke ABX

- ✓ Langjähriges Unternehmen
- ✓ Innovation & Ästhetik vereint
- ✓ Geprüfte Qualität
- ✓ Umfangreiches Service

### Prüfungen Energieeffizienzklasse: A+

- ✓ Ö-Norm § 15a B-VG
- ✓ 2. Stufe BImSchV
- ✓ EN 13240

### Brennstoff

- ✓ Holz
- ✓ Holzbriketts
- ✓ Braunkohle-  
briketts

Holzlänge  
max. 40 cm

<b>Nennwärmeleistung</b>	<b>kW</b>	<b>7</b>
Regulierbare Leistung	kW	3,5 – 9
Höhe x Breite x Tiefe	mm	1675 x 1178 x 615
Anschlussmöglichkeit		Oben/Hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		Hinten
Ø Rohranschluss / Luftst. in mm		150 / 100
Wirkungsgrad	%	82
Raumheizvermögen bis	m <sup>3</sup>	70 – 180

### Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384:

Abgasmassenstrom g/s	7
Abgastemperatur °C	227
Erforderlicher Förderdruck mbar	0,12
Sicherheitsabstände: seitlich hinten / vorne mm	200 0 / 800

Technische Änderungen & Druckfehler vorbehalten. Alle Angaben lt. Hersteller. Steine sind ein Naturprodukt, Farbunterschiede, Trübungen, Adern & Schatten sind wesentliche Merkmale, die jeden Stein zum Solitär machen. Bei Ofenkacheln ist folgendes zulässig: Farbabweichungen innerhalb des Gesamtbildes, Haarrisse, Glasurwolken, geringe Maßabweichungen.