



Rückseite Norfolk –
in der Stahlwand wurde vom Werk
bereits die Öffnung für das
Kaminrohr (Ø 150 mm)
ausgestanzt.

Der Anschluss für die externe
Luftzufuhr ist unterhalb der
Brennkammer (siehe Massskizze)

Empfohlenes Zubehör:
Anschlussstutzen & Alu-Flexrohr für
externe Luftzufuhr

Ansicht Oben Norfolk –
an der Oberseite befinden sich
Lüftungsschlitze für die
warme Luft. Ebenso ist in der
Abdeckplatte aus Stahl für das
Kaminrohr (Ø 150 mm)
ausgestanzt.





Ansicht Oben Norfolk –
die Abdeckplatte wurde entfernt.

Sie haben eine freie Sicht auf
den Kamineinsatz.

Die Rohre für den Anschluss
können Sie gleich im Onlineshop
mitbestellen.

Ansicht Oben Norfolk -
ohne Abdeckplatte

Optional können Sie um das
Kaminrohr die Speichersteine
positionieren. Profitieren Sie
dadurch von einer längeren
Wärmeabgabe.



Bestellen Sie den
Speicherstein gleich beim
Ofenkauf mit.

Kamin-Schnell-Bausatz der Marke ABX = ohne Kleben oder Streichen bei der Montage

Es handelt sich um ein einfaches Stecksystem!